Система координат 1942 г.
СССР. РСФСР Кабард.-Балк. АССР, Ставроп.кр.Карач.-Черк. АО,
ГРУЗ. ССР и Абх. АССР ГРУЗ.ССР

Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й Ш Т А Б

МЕСТИА

II-38-07 К-38-VII

Издание 1980 г.

Склонение на 1979 г. восточное 4°48'. Среднее сближение меридианов западное 1°42'. При прокладывании буссоли (компаса) к вертикальным линиям координатной сетки средняя отклонение магнитной стрелки восточное 6°30'. Годовое изменение склонения западное 0°0'.

39 — 4/5 Щ

Шоссе; 39–расстояние в километрах между пунктами, 4–ширина проезжей части (5)–ширина всей дороги в метрах, Щ–щебень (материал покрытия)

Улучшенные грунтовые дороги

Грунтовые (проселочные) дороги

Полевые и лесные дороги

Вьючные тропы

Пешеходные тропы

1:200 000

в 1 сантиметре 2 километра

км 4 3 2 1 0 4 8 12 км

Сплошные горизонтали проведены через 40 метров

Зоны затопления Ингурского и Худонского водохранилищ показаны по проектным материалам

3757 (VI-IX)

Горные перевалы. 3757–высота в метрах. (VI–IX)–время действия

55 2,0м

Направление и скорость течения рек в метрах в секунду

100-6 40

Характеристика рек: 55–ширина, 2,0–глубина в метрах, К–каменистый (характер грунта дна)

Мосты длиной 20 м и более; 100–длина моста, 6–ширина проезжей части в метрах, 40–грузоподъемность в тоннах

Составлено по материалам съемки 1958–61 гг.
Обновлено в 1976 г.

Командир части полковник Г.А. Скворцов

G1114043148 94